



**Specificationer Ledvance LED  
gatubelysning Flex Liten RV25ST Grå  
25W 3550lm 25x145D - 740 Kallvit |  
IP66 – Asymmetrisk**

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer               | 243010                             |
| EAN                         | 4058075552289                      |
| Tillverkarkod               | 4058075552289                      |
| Varumärke                   | Ledvance                           |
| Tillverkarens namn          | SL FLEX SM 25W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                               |
| Livslängd (h)               | 100000                             |

## Teknisk information

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Teknik                  | LED integrerad  |
| Watt                    | 25W             |
| Ersätter (Watt)         | 70              |
| Spänning (V)            | 220-240         |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar  |
| Färgkod                 | 740 Svalt Vitt  |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 70-79           |
| Ljus Färg               | Vit             |
| Färginställning         | Enkel färg      |
| Lumen (ljusflöde)       | 3550lm          |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 142               |
| Spridningsvinkel (grader) | 25x145            |
| Effektfaktor              | >0.80             |
| Produkttyp                | LED Gatubelysning |

## Armatur info

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Montering            | Stolptopp      |
| Anslutning           | Skruvlös plint |
| Optisk avskärmning   | Härdat Glas    |
| Ljusfördelning       | Asymmetrisk    |
| Kapslingsklass (IP)  | IP66           |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +50     |
| Armaturens färg      | Aluminium, Vit |
| Material             | Aluminium      |
| Färg på hölje        | Vit/Aluminium  |
| Produktserie         | RV25ST         |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 445 |
| Bredd (mm) | 250 |
| Höjd (mm)  | 90  |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|